

Etiket - EML (15X9)R YE

0816045

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0816045>



Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Etiket, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1. 2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 15 x 9 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500

Avantajlarınız

- EML ... kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve anahtarlama panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini markalamak için özellikle uygundur
- Doğru mürekkep şeridi ile kombine edildiğinde, markalama, solventlere ve mekanik etkilere karşı yüksek derecede dayanıklıdır
- EML ... malzemeleri UL listesindedir
- Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
- Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur

Etiket - EML (15X9)R YE

0816045

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0816045>



Ticari Veriler

Sipariş Kodu	0816045
Ambalaj birimi	1 pc
Minimum sipariş miktarı	1 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2411
Katalog Sayfası	Sayfa 325C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356107648
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	163,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	163,3 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	DE

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz markalama
İşaretleme	
Bir plakadaki etiket sayısı	2500
Her sıradaki etiket sayısı	5
Markalama teknolojisi	
Cihaz	1085260 THERMOMARK ROLL 2.0 0804501 THERMOMARK ROLLMASER 300 0804663 THERMOMARK ROLLMASER 600
Mürekkep şeridi	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Yazdırılabilme	Termal transfer
Dosya numarası	UL-MH48542 / PC-011

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)	> 5 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları	23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant
-------------	---------------

Malzeme teknik özellikleri

Renk	sarı
RoHS uyumlu	Evet
Folyo gücü	55 µm
Yapışkan gücü	20 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Malzeme	Polyester Polyester
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Testi geçmiştir

Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi

Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Testi geçmiştir

Etiket - EML (15X9)R YE



0816045

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0816045>

Tesafilm testi

Sonuç	Testi geçmiştir
-------	-----------------

UV dayanımı

Spesifikasyon	ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç	Testi geçmiştir
Test süresi	96 h

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03'e uygun
Test süresi	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Test süresi	168 h

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğunlaşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN 50018:2013-05
Sonuç	Testi geçmiştir
İklim düzeyi	AHT 1,0 S
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç	Testi geçmiştir
Test süresi	96 h

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)	> 5 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları	23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Ölçüler

Genişlik	15 mm
Uzunluk	9 mm

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------	--

Etiket - EML (15X9)R YE

0816045

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0816045>



Onaylar

UL Recognized 

Etiket - EML (15X9)R YE

0816045

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0816045>



Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-9.0	27400629
ECLASS-10.0.1	27400629
ECLASS-11.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131504
-------------	----------

Etiket - EML (15X9)R YE

0816045

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0816045>



Aksesuarlar

Mürekkep şeridi

Mürekkep şeridi - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Mürekkep şeridi, TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... ve PMM... ürün gruplarına yazdırmak üzere rulo yazıcılar için, genişlik: 110 mm, renk: siyah

Mürekkep şeridi

Mürekkep şeridi - THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 0800687



Mürekkep şeridi, TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... ve PMM... ürün gruplarına yazdırmak üzere rulo yazıcılar için, genişlik: 110 mm, renk: siyah

Phoenix Contact 2022 © - her hakkı saklıdır
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr