


Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm², kesit alanı: 0,08 mm² - 4 mm², montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Avantajlarınız

- Tutarlı çift fonksiyonlu mili zaman tasarrufu potansiyel dağılımı ve test aksesuarları barındıran her fırsatı sunar
- Yerden tasarruf yanı sıra, kompakt tasarımı ve ön bağlantı alanı az miktarda kullanıcı dostu kablolama sağlar
- Büyük kablolama alanı nominal kesit içinde Ferüllü ve plastik yaka ile iletkenlerin kullanım sağlar
- Demiryolu uygulamaları için test edildi

Geçiş klemensi - ST 2,5



3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>

Ticari Veriler

Sipariş Kodu	3031212
Ambalaj birimi	50 pc
Minimum sipariş miktarı	50 pc
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2111
Katalog Sayfası	Sayfa 211C-1-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918186722
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	6,02 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	6,02 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	DE

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Geçiş klemensi
Uygulama alanı	Demiryolu endüstrisi
	Makine mühendisliği
	Sistem imalatı
	Proses endüstrisi
Bağlantı sayısı	2
Satır sayısı	1
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	8 kV
Nominal durum için maksimum güç kaybı	0,77 W

Bağlantı verisi

Kat başına bağlantı sayısı	2
Nominal kesit	2,5 mm ²

1 kat

Kablo soyma uzunluğu	8 mm
İç silindirik gösterge	A3
Standarta uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Kesit AWG	28 ... 12
Esnek iletken kesiti	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
İletken kesiti, çok telli [AWG]	28 ... 14
Çok telli iletken kesiti esnek (yüksük, plastik kılıf bulunmayan)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan	0,5 mm ²
Nominal akım	24 A (2,5 mm ² için)
Maksimum yük akımı	31 A (4 mm ² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim	800 V
Nominal kesit alanı	2,5 mm ²
Standarta uygun bağlantı	IEC/EN 60079-7
Test sertifikası adı	KEMA 00ATEX2052 U
İletken kesiti, tek telli	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Kesit AWG	28 ... 12
Esnek iletken kesiti	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²

Geçiş klemensi - ST 2,5



3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>

Maksimum yük akımı	27 A (4 mm ² iletken kesit alanı)
	21 A (2.5 mm ² kablo kesitli)
Nominal gerilim	550 V

Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEX)

ATEX sertifikası	KEMA 00 ATEX 2052 U
IEC Ex sertifikası	IECEX KEM 06.0051 U
Tanımlama	Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı	-60 °C ... 110 °C
Ex-sertifikalı aksesuarlar	3030417 D-ST 2,5 3030721 ATP-ST 4 1204517 SZF 1-0,6X3,5 3022276 CLIPFIX 35-5 3022218 CLIPFIX 35 Geçmeli köprü / FBS 2-5 / 3030161 Geçmeli köprü / FBS 3-5 / 3030174 Geçmeli köprü / FBS 4-5 / 3030187 Geçmeli köprü / FBS 5-5 / 3030190 Geçmeli köprü / FBS 10-5 / 3030213 Geçmeli köprü / FBS 20-5 / 3030226
Köprü verisi	23 A / 2,5 mm ²
Ex sıcaklık artışı	40 K (22,8 A / 2,5 mm ²)
Nominal gerilim	500 V
köprü ile köprülemek için	550 V
- Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	352 V
- PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	352 V
- Kapaklı boydan kesilme köprüleme	220 V
- Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme	275 V
Nominal izolasyon gerilimi	500 V

Ex seviyesi Genel

Nominal akım	20,5 A
Maksimum yük akımı	26,5 A
Hacim direnci	1,04 mΩ

Ex bağlantı bilgileri Genel

Nominal kesit	2,5 mm ²
Nominal kesit AWG	14
Bağlantı kapasitesi, sabit	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Bağlantı kapasitesi AWG	28 ... 12
Bağlantı kapasitesi, esnek	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Bağlantı kapasitesi AWG	28 ... 14

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Ölçüler

Genişlik	5,2 mm
Kapak genişliği	2,2 mm
Yükseklik NS 35/15	44 mm
Yükseklik NS 35/7,5	36,5 mm
Yükseklik	1,437 "
Uzunluk	48,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
İzolasyon malzeme grubu	I
İzolasyon malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayılımı NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

Test gerilimi set değeri	9,8 kV
Sonuç	Testi geçmiştir

Sıcaklık artış testi

Gereksinim sıcaklık artış testi	Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç	Testi geçmiştir
Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm ²	0,3 kA
Kısa süreli dayanım akımı 4 mm ²	0,48 kA
Sonuç	Testi geçmiştir

Güç frekansı dayanım gerilimi

Test gerilimi set değeri	2 kV
Sonuç	Testi geçmiştir

Mekanik özellikler

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Mekanik veriler

Açık yan taraf	Evet
----------------	------

Mekanik testler

Mekanik kuvvet

Sonuç	Testi geçmiştir
-------	-----------------

Taşıyıcıdaki ek

DIN rayı/Befestigungsauflage	NS 35
Test kuvveti set değeri	1 N
Sonuç	Testi geçmiştir

İletken hasarı ve gevşemesi için test

Dönme hızı	10 dev/dak
Devir	135
Kablo kesiti/ağırlık	0.08 mm ² / 0.1 kg
	2,5 mm ² /0,7 kg
	4 mm ² /0,9 kg
Sonuç	Testi geçmiştir

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Yaşlanma

Sıcaklık çevrimleri	192
Sonuç	Testi geçmiştir

İğne ucu alevi testi

İfşa süresi	30 s
Sonuç	Testi geçmiştir

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde
Frekans	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ ila $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD seviyesi	0,964 (m/s ²)/Hz
Hızlanma	4,25g
Her eksen için test süresi	5 h
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri
Sonuç	Testi geçmiştir

Şoklar

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Pals şekli	Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma	30g
Şok süresi	18 ms
Her yön için şok sayısı	3

Geçiş klemensi - ST 2,5



3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>

Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Sonuç	Testi geçmiştir

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Standartlar ve yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
	IEC/EN 60079-7

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Geiř klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



izimler

Devre diyagramı



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Onaylar

CSA 	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
Kullanım grubu B				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Kullanım grubu C				
	600 V	20 A	28 - 12	-

IECEE CB Scheme 	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
			-	-

LR 	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
			-	-

KR 				
--	--	--	--	--

NK 	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
			-	-

RS 				
--	--	--	--	--

BV 	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
			-	-

VDE  Zeichengenehmigung	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
	800 V	24 A	-	0,2 - 2,5

PRS 				
---	--	--	--	--

cULus Recognized 	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
Kullanım grubu B				
	600 V	20 A	28 - 12	-
Kullanım grubu C				
	600 V	20 A	28 - 12	-

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DNV	Nominal Gerilim U _N	Nominal Akım I _N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm ²
			-	-

ATEX

EAC Ex

IECEx

CCC

NEPSI

Geiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e

Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Aksesuarlar



Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.

Boşluk plakası

Boşluk plakası - DP PS-5 - 3036725



Boşluk plakası, uzunluk: 22,4 mm, genişlik: 5,2 mm, yükseklik: 29 mm, pin sayısı: 1, renk: kırmızı

Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

İkaz kapağı

İkaz kapağı - WST 2,5 - 3030941



İkaz kapağı, 5 konumlu, kullanılacak klemens genişliği: 5.2 mm

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İndirici fiř

İndirici fiř - RPS - 0201647



İndirici fiř, renk: gri

Aktivasyon aleti

Aktivasyon aleti - ST-BW - 1207608



Aktivasyon aleti, 2.5 mm² - 4.0 mm² yaylı klemensler için

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Durdurucu

Durdurucu - CLIPFIX 35 - 3022218

NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj uç kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, genişlik: 9,5 mm, renk: gri



Durdurucu

Durdurucu - CLIPFIX 35-5 - 3022276

NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj ucu kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park opsiyonu, genişlik: 5,15 mm, renk: gri



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212


<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Durdurucu

Durdurucu - E/NS 35 N - 0800886

Durdurucu, genişlik: 9.5 mm, renk: gri



Durdurucu

Durdurucu - E/UK - 1201442

Durdurucu, malzeme: PA, renk: gri, NS 32 veya NS 35 DIN rayı üzerine montaj



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Durdurucu

Durdurucu - E/UK 1 - 1201413



Durdurucular, çift ve üç katlı klemenslerin sonlarını desteklemek için, genişlik: 10 mm, renk: gri

İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH WH - 0201663

İzolasyon kılıfı, renk: beyaz



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH RD - 0201676

İzolasyon kılıfı, renk: kırmızı



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH BU - 0201689

İzolasyon kılıfı, renk: mavi



Geiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH YE - 0201692

İzolasyon kılıfı, renk: sarı



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH GN - 0201702

İzolasyon kılıfı, renk: yeşil



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH GY - 0201728

İzolasyon kılıfı, renk: gri



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - MPS-IH BK - 0201731

İzolasyon kılıfı, renk: siyah



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - ISH 2,5/0,2 - 3002843

İzolasyon kılıfı, renk: beyaz



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - ISH 2,5/0,5 - 3002856

İzolasyon kılıfı, renk: gri



Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İzolasyon kılıfı

İzolasyon kılıfı - ISH 2,5/1,0 - 3002869



İzolasyon kılıfı, renk: siyah

Etiket řeridi, yassı

Etiket řeridi, yassı - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Etiket řeridi, yassı, řerit, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişlięi için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,1 x 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Etiket řeridi, yassı

Etiket řeridi, yassı - ZBF 5 CUS - 0825025



Etiket řeridi, yassı, sipariř: řerit, beyaz, mřřteri talebine gre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluęuna takılır, klemens geniřlięi iin: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket řeridi, yassı

Etiket řeridi, yassı - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Etiket řeridi, yassı, řerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 . .. 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: yassı etiket oluęuna takılır, klemens geniřlięi iin: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 .
.. 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens
genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket
sayısı: 10

Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık çift sayılar 2 ... 20,
22 ... 40, 82 ... 100'e kadar, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens
genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket
sayısı: 10

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Tek sayılar 1 - 19, 21 - 39, vb. 81 - 99'a kadar, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TM 5 - 0818108



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 4,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TM 5 CUS - 0824581

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 4,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TM 5 - 0828734

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72

Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TMF 5 - 0818153



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TMF 5 CUS - 0824638

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TMF 5 - 0828744

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,4 x 4,7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72



Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Klemens etiketleri, sipariř: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliğı için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,4 x 4,7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72

Grup kapak etiketi

Grup kapak etiketi - BST 2,5 - 3061282



Aktüatör mili için kapak, 5-kut., 5,2 mm genişliğinde yaylı klemensler için

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 2-5 - 3030161



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 3-5 - 3030174



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 4-5 - 3030187



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 5-5 - 3030190



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 10-5 - 3030213

Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı



 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 20-5 - 3030226

Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı



 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 2-5 - 3033702



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 17,5 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 3-5 - 3001591



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 17,5 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 4-5 - 3001592



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 17,5 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 5-5 - 3001593



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 17,5 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 10-5 - 3033710



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 17,5 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 2-5 BU - 3036877



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 3-5 BU - 3036880



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 4-5 BU - 3036893



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 5-5 BU - 3036903



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 10-5 BU - 3036916



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 20-5 BU - 3036929



Geçmeli köprü, pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 50-5 BU - 3032114



Geçmeli köprü, Tek veya çift tarafı keskin kenarlı model. Lütfen boşluk ve krepaj mesafelerinin yanı sıra dokunma emniyeti üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurun., pin aralığı: 5,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Montaj malzemesi


Montaj malzemesi - ST-IL - 3039900

ST klemensi için işletim çıkartması



Kapaklar

Kapaklar - CEC 2,5 - 3062757



İletken şaftı için kapak, 10 kutuplu, 5,2 mm genişliğindeki yaylı klemensler (ST)
ve geçme bağlantılı modüler klemensler (PT) için

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Ayırma plakası

Ayırma plakası - ATP-ST 4 - 3030721

Ayırma plakası, uzunluk: 59,8 mm, genişlik: 2 mm, yükseklik: 39 mm, renk: gri



Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Ayarlanmış nominal akımların elektronik olarak kilitlenmesi ile. DIN raylarına montaj için.



Geçiř klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici


Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909



24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Ayarlanmış nominal akımların elektronik olarak kilitlemesi ile. DIN raylarına montaj için.

Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903



24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.

Geçiş klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261



24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Ayarlanmış nominal akımların elektronik olarak kilitlemesi ile. DIN raylarına montaj için.

Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904



24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906


24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.



Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.



Geçiş klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902



24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.

Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910



24 V DC'deki yükleri aşırı yük ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici. CLIPLINE complete klemens sisteminden bileşenlerle kolay potansiyel dağıtımı. Sabit nominal akım bulunan. DIN raylarına montaj için.

Geçiş klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici


Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - 1135752



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/2A SI-R - 1135749



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Geçiş klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici


Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1-4A SI-R - 1135753



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/4A SI-R - 1135745



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Geçiş klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici


Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/6A SI-R - 1135740



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/1A SI-R - 1135751



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Geçiş klemensi - ST 2,5


3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Elektronik devre kesici

Elektronik devre kesici - PTCB E1 24DC/8A SI-R - 1135734



24 V yükleri korumak için 1 kanal elektronik sigorta. CLIPLINE complete sisteminden klemensler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı. Durum çıkışı, reset girişi ve elektronik kilitleme bulunan. DIN raylarına montaj için.

Test fişleri

Test fişleri - MPS-MT - 0201744



Test fişleri, 1 mm² iletken kesitine kadar lehim bağlantısı, renk: gri

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Test fiřleri

Test fiřleri - PS-5 - 3030983



Test fiřleri, Modüler test fiři, renk: kırmızı

Test fiřleri

Test fiřleri - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Test fiřleri, renk: kırmızı

Geiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Kapak

Kapak - D-ST 2,5 - 3030417

Kapak, uzunluk: 48,6 mm, geniřlik: 2,2 mm, ykseklik: 29,1 mm, renk: gri



Kapak

Kapak - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511

Kapak, uzunluk: 48,6 mm, geniřlik: 0,8 mm, ykseklik: 29 mm, renk: turuncu



Geiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Komponent fiři

Komponent fiři - P-CO 2-5 R47K - 3032447



Komponent fiři, açık devre izlemesi için 47 kOhm diren ile, pin aralığı: 5,2 mm, uzunluk: 8,9 mm, genişlik: 4,1 mm, yükseklik: 34,8 mm, pin sayısı: 2, renk: siyah

Kablo köprü

Kablo köprü - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Kablo köprü, Demiryolu uygulamaları için uygun değildir, renk: kırmızı/siyah



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Kablo köprü

Kablo köprü - FBSW 2-5/110MM - 3030171

Kablo köprü, renk: kırmızı/siyah



Kablo köprü

Kablo köprü - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Kablo köprü, renk: kırmızı/siyah



Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e gre, malzeme: elik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Alüminyum, kaplanmamış, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Bakır, kaplanmamıř, Standart profil, renk: bakır, 10'lu paket (20 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: gmř, 10'lu paket (20 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: Alminyum, kaplanmamıř, Standart profil, renk: gmř

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: Bakır, kaplanmamıř, Standart profil, renk: bakır, 10'lu paket (20 m)

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil 2,3 mm, renk: gmř, 10'lu paket (20 m)

DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN rayı, delikli, EN 60715'e gre, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN rayı, delikli, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN rayı, delikli, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

Geiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN rayı, delikli, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN rayı, delikli, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: beyaz, 25'li paket (50 m)

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN rayı, delikli, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356



İndirici köprü, pin aralığı: 6,7 mm, renk: kırmızı



Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST 6-(2,5/4) - 3030860



İndirici köprü, pin aralığı: 9 mm, renk: kırmızı

Maksimum akım taşıma kapasitesi: 35 A

İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST 10-(2,5/4) - 3030873



İndirici köprü, pin aralığı: 10 mm, renk: kırmızı

Maksimum akım taşıma kapasitesi: 35 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST 16-(2,5/4) - 3030886



İndirici köprü, pin aralığı: 11 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 35 A

İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST 35-(2,5/4) - 3030899



İndirici köprü, pin aralığı: 11 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 35 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST (2,5/4)-1,5 - 3038943



İndirici köprü, pin aralığı: 7,1 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 24 A

İndirici köprü

İndirici köprü - RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264



İndirici köprü, pin aralığı: 9,5 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 35 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İndirici köprü

İndirici köprü - RB UT 35-ST(2,5/4) - 3047280



İndirici köprü, pin aralığı: 10,8 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 40 A

İndirici köprü

İndirici köprü - RB UT 10-ST(2,5/4) - 3047086



İndirici köprü, pin aralığı: 10,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 40 A

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



İndirici köprü

İndirici köprü - RB UT 16-ST(2,5/4) - 3047099


İndirici köprü, pin aralığı: 11 mm, renk: kırmızı



 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 40 A

Software

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453



Sezgisel planlama ve klemens dizilerinin konfigürasyonunun yanı sıra ve klemenslere, iletkenlere, kabloları, cihazlara ve sistemlere yönelik markalama malzemelerinin profesyonel şekilde markalanması için markalama yazılımı. Yazılım, indirme dosyası olarak sağlanmaktadır

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,1 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5 CUS - 0824962



Etiket şeridi, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Etiket şeridi


Etiket şeridi - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Etiket şeridi, beyaz, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm

Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay baskılı:
Özdeş sayılar 1 veya 2, vb. 100'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır,
klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki
etiket sayısı: 10

Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE,
montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı
boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Geçiř klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Son kapak

Son kapak - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/7,5 rayı için



Son kapak

Son kapak - NS 35/15 CAP - 1206573

Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/15 rayı için



Geçiş klemensi - ST 2,5

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031212>



Tornavida

Tornavida - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



ST klemensler için yay açma aleti, tornavida olarak da kullanılabilir, boyut: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı

Phoenix Contact 2022 © - her hakkı saklıdır
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr