

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm<sup>2</sup>, kesit alanı: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

## Avantajlarınız

- Yerden tasarruf yanı sıra, kompakt tasarımı ve ön bağlantı alanı az miktarda kullanıcı dostu kablolama sağlar
- Tutarlı çift fonksiyonlu mili zaman tasarrufu potansiyel dağılımı ve test aksesuarları barındıran her fırsatı sunar
- Büyük kablolama alanı nominal kesit içinde Ferüllü ve plastik yaka ile iletkenlerin kullanım sağlar
- Demiryolu uygulamaları için test edildi

# Geiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

## Ticari Veriler

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Sipariş Kodu                        | 3031487           |
| Ambalaj birimi                      | 50 pc             |
| Minimum sipariş miktarı             | 50 pc             |
| Satış Kodu                          | BE2               |
| Ürün Kodu                           | BE2111            |
| Katalog Sayfası                     | Sayfa 237C-1-2019 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918186944     |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)       | 16,19 g           |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç)       | 16,316 g          |
| Gümrük tarife no                    | 85369010          |
| Menş e ülke                         | DE                |

# Geçiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ürün tipi       | Geçiş klemensi       |
| Uygulama alanı  | Demiryolu endüstrisi |
|                 | Makine mühendisliği  |
|                 | Sistem imalatı       |
|                 | Proses endüstrisi    |
| Bağlantı sayısı | 2                    |
| Satır sayısı    | 1                    |
| Potansiyeller   | 1                    |

### İzolasyon karakteristikleri

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı          | 3   |

### Elektriksel özellikler

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Nominal darbe gerilimi                | 8 kV   |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |

### Bağlantı verisi

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kat başına bağlantı sayısı | 2                 |
| Nominal kesit              | 6 mm <sup>2</sup> |

#### 1 kat

|                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kablo soyma uzunluğu                                                         | 12 mm                                         |
| İç silindirik gösterge                                                       | A5                                            |
| Standarta uygun bağlantı                                                     | IEC 60947-7-1                                 |
| İletken kesiti, tek telli                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Kesit AWG                                                                    | 24 ... 8                                      |
| Esnek iletken kesiti                                                         | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| İletken kesiti, çok telli [AWG]                                              | 24 ... 10                                     |
| Çok telli iletken kesiti esnek (yüksük, plastik kılıf bulunmayan)            | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>    |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)                            | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>    |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Nominal akım                                                                 | 41 A                                          |
| Maksimum yük akımı                                                           | 52 A (10 mm <sup>2</sup> iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim                                                              | 1000 V                                        |
| Nominal kesit alanı                                                          | 6 mm <sup>2</sup>                             |
| Standarta uygun bağlantı                                                     | IEC/EN 60079-7                                |
| Test sertifikası adı                                                         | KEMA 00ATEX2129 U                             |
| İletken kesiti, tek telli                                                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Kesit AWG                                                                    | 24 ... 8                                      |
| Esnek iletken kesiti                                                         | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |

# Geçiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimum yük akımı | 45 A (10 mm <sup>2</sup> iletken kesit alanı) |
|                    | 36 A (6 mm <sup>2</sup> iletken kesit alanı)  |
| Nominal gerilim    | 550 V                                         |

## Ex bilgisi

### Nominal değerler (ATEX/IECEX)

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATEX sertifikası                                                  | KEMA 00 ATEX 2129 U                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IEC Ex sertifikası                                                | IECEX KEM 06.0050 U                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tanımlama                                                         | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Çalışma sıcaklık aralığı                                          | -60 °C ... 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar                                        | 3030433 D-ST 6<br>3024481 ATP-ST 6<br>1204520 SZF 2-0,8X4,0<br>3022276 CLIPFIX 35-5<br>3022218 CLIPFIX 35<br>Geçmeli köprü / FBS 2-8 / 3030284<br>Geçmeli köprü / FBS 3-8 / 3030297<br>Geçmeli köprü / FBS 4-8 / 3030307<br>Geçmeli köprü / FBS 5-8 / 3030310<br>Geçmeli köprü / FBS 10-8 / 3030323 |
| Köprü verisi                                                      | 35 A / 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ex sıcaklık artışı                                                | 40 K (40,4 A / 6 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nominal gerilim                                                   | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| köprü ile köprülemek için                                         | 550 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi                       | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Kapaklı boydan kesilme köprüleme                                | 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme                         | 275 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nominal izolasyon gerilimi                                        | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Ex seviyesi Genel

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nominal akım       | 36,5 A  |
| Maksimum yük akımı | 45 A    |
| Hacim direnci      | 0,56 mΩ |

### Ex bağlantı bilgileri Genel

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Nominal kesit              | 6 mm <sup>2</sup>                          |
| Nominal kesit AWG          | 10                                         |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Bağlantı kapasitesi AWG    | 24 ... 8                                   |
| Bağlantı kapasitesi,esnek  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Bağlantı kapasitesi AWG    | 24 ... 10                                  |

## Ölçüler

# Geçiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Genişlik            | 8,2 mm  |
| Kapak genişliği     | 2,2 mm  |
| Yükseklik NS 35/15  | 51 mm   |
| Yükseklik NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Yükseklik           | 1,713 " |
| Uzunluk             | 69,5 mm |

## Malzeme teknik özellikleri

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Renk                                                              | gri         |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı                                    | V0          |
| İzolasyon malzeme grubu                                           | I           |
| İzolasyon malzemesi                                               | PA          |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması                     | -60 °C      |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)       | 130 °C      |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22          | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23          | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24          | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26          | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayılımı NFPA 130 (ASTM E 1354)                  | 27,5 MJ/kg  |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)                            | geçti       |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)                  | geçti       |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)                        | geçti       |

## Elektriksel testler

### Aşırı gerilim testi

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV          |
| Sonuç                    | Testi geçmiştir |

### Sıcaklık artış testi

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Gereksinim sıcaklık artış testi              | Sıcaklık artışı $\leq 45$ K |
| Sonuç                                        | Testi geçmiştir             |
| Kısa süreli dayanım akımı 6 mm <sup>2</sup>  | 0,72 kA                     |
| Kısa süreli dayanım akımı 10 mm <sup>2</sup> | 1,2 kA                      |
| Sonuç                                        | Testi geçmiştir             |

### Güç frekansı dayanım gerilimi

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV          |
| Sonuç                    | Testi geçmiştir |

## Mekanik özellikler

### Mekanik veriler

|                |      |
|----------------|------|
| Açık yan taraf | Evet |
|----------------|------|

# Geçiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

## Mekanik testler

### Mekanik kuvvet

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Sonuç | Testi geçmiştir |
|-------|-----------------|

### Taşıyıcıdaki ek

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35           |
| Test kuvveti set değeri      | 5 N             |
| Sonuç                        | Testi geçmiştir |

### İletken hasarı ve gevşemesi için test

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dönme hızı           | 10 dev/dak                  |
| Devir                | 135                         |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.2 mm <sup>2</sup> /0.2 kg |
|                      | 6 mm <sup>2</sup> /1.4 kg   |
|                      | 10 mm <sup>2</sup> /2 kg    |
| Sonuç                | Testi geçmiştir             |

## Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

### Yaşlanma

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sıcaklık çevrimleri | 192             |
| Sonuç               | Testi geçmiştir |

### İğne ucu alevi testi

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| İfşa süresi | 30 s            |
| Sonuç       | Testi geçmiştir |

### Osilasyon/geniş bant gürültüsü

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spesifikasyon              | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                   |
| Spektrum                   | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans                    | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ ila $f_2 = 250 \text{ Hz}$       |
| ASD seviyesi               | 11,83 (m/s <sup>2</sup> )/Hz                          |
| Hızlanma                   | 4,25g                                                 |
| Her eksen için test süresi | 5 h                                                   |
| Test talimatları           | X-, Y- ve Z-eksenleri                                 |
| Sonuç                      | Testi geçmiştir                                       |

### Şoklar

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Spesifikasyon           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03        |
| Pals şekli              | Yarı sinüs eğrisi                          |
| Hızlanma                | 30g                                        |
| Şok süresi              | 18 ms                                      |
| Her yön için şok sayısı | 3                                          |
| Test talimatları        | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç                   | Testi geçmiştir                            |

# Geçiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

## Ortam koşulları

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı (çalışma)       | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)  | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj)        | -5 °C ... 70 °C                                                   |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon)    | -5 °C ... 70 °C                                                   |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 %                                                     |

## Standartlar ve yönetmelikler

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1  |
|                          | IEC/EN 60079-7 |

## Montaj

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
|             | NS 35/15  |

# Geiř klemensi - ST 6


3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## izimler

Devre diyagramı



# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Onaylar

| CSA  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Kullanım grubu B                                                                      |                       |                    |                 |                           |
|                                                                                       | 600 V                 | 50 A               | 24 - 8          | -                         |
| Kullanım grubu C                                                                      |                       |                    |                 |                           |
|                                                                                       | 600 V                 | 50 A               | 24 - 8          | -                         |

| IECEE CB Scheme  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                   |                       |                    | -               | -                         |

| LR  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                      |                       |                    | -               | -                         |

| KR  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| NK  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                        |                       |                    | -               | -                         |

| RS  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| BV  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                        |                       |                    | -               | -                         |

| PRS  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| VDE<br>Zeichengenehmigung  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                               | 1000 V                | 41 A               | -               | 0,5 - 6                   |

| cULus Recognized  | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $\text{mm}^2$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Kullanım grubu B                                                                                     |                       |                    |                 |                           |
|                                                                                                      | 600 V                 | 50 A               | 24 - 8          | -                         |
| Kullanım grubu C                                                                                     |                       |                    |                 |                           |
|                                                                                                      | 600 V                 | 50 A               | 24 - 8          | -                         |

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



| DNV | Nominal Gerilim U <sub>N</sub> | Nominal Akım I <sub>N</sub> | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm <sup>2</sup> |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
|     |                                |                             | -               | -                           |

ATEX

EAC Ex

IECEx

CCC

NEPSI

# Geiş klemensi - ST 6



3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>

## Sınıflandırma

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0    | 27141120 |
| ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
| ECLASS-11.0   | 27141120 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
|-------------|----------|

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Environmental Product Compliance

China RoHS

Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e

Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Aksesuarlar



Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.

### Boşluk plakası

Boşluk plakası - DP PS-8 - 3036741



Boşluk plakası, uzunluk: 22,4 mm, genişlik: 8,2 mm, yükseklik: 29 mm, pin sayısı: 1, renk: kırmızı

### Kısa devre konnektörü

Kısa devre konnektörü - FBSRH 2-8 - 3033802



Kısa devre konnektörü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı



Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Kısa devre konnektörü

Kısa devre konnektörü - FBSRH 3-8 - 3033803



Kısa devre konnektörü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

## Kısa devre konnektörü

Kısa devre konnektörü - FBSRH 4-8 - 3033804



Kısa devre konnektörü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 2-8 - 3030284



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 3-8 - 3030297



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 4-8 - 3030307



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 5-8 - 3030310



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 10-8 - 3030323



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 6-8 - 3032470



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 2-8 - 3033808



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 3-8 - 3001597



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 4-8 - 3000585



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 5-8 - 3033809



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBSR 10-8 - 3001599



Geçmeli köprü, pin aralıęı: 8,2 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 32 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 2-8 CT - 3033830



Geçmeli köprü, pin aralıęı: 8,2 mm, renk: turuncu

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 3-8 CT - 3033831



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: turuncu

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 4-8 CT - 3033832



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: turuncu

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 10-8 CT - 3033833



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: turuncu

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 2-8 BU - 3032567



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 3-8 BU - 3032570



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 4-8 BU - 3032583



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 5-8 BU - 3032596



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 6-8 BU - 3032677



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 10-8 BU - 3032606



Geçmeli köprü, pin aralıęı: 8,2 mm, renk: mavi

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 2-8 GY - 3032621



Geçmeli köprü, pin aralıęı: 8,2 mm, renk: gri

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 3-8 GY - 3032622



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: gri

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 4-8 GY - 3032635



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: gri

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 5-8 GY - 3032648



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: gri

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 6-8 GY - 3032664



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: gri

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Geçmeli köprü

Geçmeli köprü - FBS 10-8 GY - 3032651



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: gri



Maksimum akım taşıma kapasitesi: 41 A

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX BU - 3032729



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlıřlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fiři ve 8.2 mm pin aralıđına sahip klemensler için, renk: mavi

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX OG - 3034455



4 mm test adaptörü, 8,2 mm pin aralıklı klemensler için

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX YE - 3032745



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: sarı

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX RD - 3032732



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: kırmızı

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX GN - 3032758



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: yeşil

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX BK - 3032774



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: siyah

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX GY - 3032790



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: gri

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX VT - 3032761



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fiři ve 4.2 mm ... 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: menekře

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX BN - 3032787



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fiři ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: kahverengi

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAI-4-FIX WH - 3032797



4 mm test adaptörü, 8,2 mm pin aralıklı klemensler için

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: gri

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: siyah

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Test adaptörü, Güç bağlı olduğu sürece takmayın, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: kırmızı

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: mavi

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: sarı

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: yeşil

## Test adaptörü

Test adaptörü - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışıklıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, renk: menekşe

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Montaj malzemesi

Montaj malzemesi - ST-IL - 3039900

ST klemensi için işletim çıkartması



## Anahtarlama köprüsü

Anahtarlama köprüsü - SB-MER 2-8 - 3000587

Anahtarlama köprüsü, pin aralığı: 8,2 mm, renk: gri/turuncu



 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 25 A

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Anahtarlama köprüsü

Anahtarlama köprüsü - SB-MER 3-8 - 3000588



Anahtarlama köprüsü, pin aralıęı: 8,2 mm, renk: gri/turuncu

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 25 A

## Anahtarlama köprüsü

Anahtarlama köprüsü - SB-MER 4-8 - 3000589



Anahtarlama köprüsü, pin aralıęı: 8,2 mm, renk: gri/turuncu

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 25 A

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Ayırma plakası

Ayırma plakası - ATP-ST 6 - 3024481

Ayırma plakası, uzunluk: 73,5 mm, genişlik: 2 mm, yükseklik: 47,2 mm, renk: gri



## İkaz kapağı

İkaz kapağı - WST 6 - 3030967

İkaz kapağı, Şerit, sarı, etiketli, montaj tipi: plug-in, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,4 x 7,55 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 5



# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test fiřleri

Test fiřleri - PS-6 - 3030996



Test fiřleri, Modüler test fiři, renk: kırmızı

## Test fiřleri

Test fiřleri - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Test fiřleri, renk: kırmızı

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Test fişleri

Test fişleri - PS-8 - 3031005



Test fişleri, Modüler test fişi, renk: kırmızı

## Test fişleri

Test fişleri - PS-8/2,3MM RD - 3048564



Test fişleri, renk: kırmızı

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Kapak

Kapak - D-ST 6 - 3030433

Kapak, uzunluk: 69,5 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 36 mm, renk: gri



## Durdurucu

Durdurucu - CLIPFIX 35 - 3022218

NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj uç kelepçesi, etiketleme seçeneęi ile, genişlik: 9,5 mm, renk: gri



# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



Durdurucu


Durdurucu - CLIPFIX 35-5 - 3022276



NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj ucu kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park opsiyonu, genişlik: 5,15 mm, renk: gri

Durdurucu

Durdurucu - E/NS 35 N - 0800886



Durdurucu, genişlik: 9.5 mm, renk: gri

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Durdurucu

Durdurucu - E/UK - 1201442



Durdurucu, malzeme: PA, renk: gri, NS 32 veya NS 35 DIN rayı üzerine montaj

## Durdurucu

Durdurucu - E/UK 1 - 1201413



Durdurucular, çift ve üç katlı klemenslerin sonlarını desteklemek için, genişlik: 10 mm, renk: gri

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Alüminyum, kaplanmamış, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: Bakır, kaplanmamıř, Standart profil, renk: bakır, 10'lu paket (20 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: gmř, 10'lu paket (20 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: Alminyumu, kaplanmamıř, Standart profil, renk: gmř

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e benzer, malzeme: Bakır, kaplanmamış, Standart profil, renk: bakır, 10'lu paket (20 m)

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## DIN ray, deliksiz

DIN ray, deliksiz - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798



DIN ray, deliksiz, EN 60715'e göre, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil 2,3 mm, renk: gmř, 10'lu paket (20 m)

## DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN rayı, delikli, EN 60715'e göre, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN rayı, delikli, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN rayı, delikli, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gümüş, 25'li paket (50 m)

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN rayı, delikli, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleřtirilmiř, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN rayı, delikli, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, Galvanize, beyaz pasifize, Standart profil, renk: beyaz, 25'li paket (50 m)

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



DIN rayı, delikli

DIN rayı, delikli - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN rayı, delikli, EN 60715'e benzer, malzeme: elik, galvaniz kaplı, Standart profil, renk: gmř, 25'li paket (50 m)

İndirici köprü

İndirici köprü - RB ST 6-(2,5/4) - 3030860



İndirici köprü, pin aralıęı: 9 mm, renk: kırmızı

 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 35

# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## İndirici köprü

İndirici köprü - RB 16-6 - 3047072


İndirici köprü, pin aralığı: 12,2 mm, renk: kırmızı



 Maksimum akım taşıma kapasitesi: 37 A

## Software

Software - PROJECT COMPLETE - 1050453



Sezgisel planlama ve klemens dizilerinin konfigürasyonunun yanı sıra ve klemenslere, iletkenlere, kabloları, cihazlara ve sistemlere yönelik markalama malzemelerinin profesyonel şekilde markalanması için markalama yazılımı. Yazılım, indirme dosyası olarak sağlanmaktadır



# Geçiş klemensi - ST 6


3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

## Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 8 CUS - 0825011



Etiket şeridi, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

# Geçiş klemensi - ST 6


3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

## Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



Son kapak

Son kapak - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560


Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/7,5 rayı için



Son kapak

Son kapak - NS 35/15 CAP - 1206573

Montaj rayı sonlandırma parçası, NS 35/15 rayı için



# Geçiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Tornavida

Tornavida - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520



ST klemensler için yay açma aleti, tornavida olarak da kullanılabilir, boyut: 0.8 x 4.0 x 100 mm, 2-bileřenli sap, kaymaz saplı

## Etiket řeridi, yassı

Etiket řeridi, yassı - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



Etiket řeridi, yassı, řerit, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlenir, klemens genişlięi için: 8 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 8 CUS - 0825030



Etiket şeridi, yassı, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ...10, 11 ...20 vb. 101 ...110'a kadar, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

# Geiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TM 8 - 0818072



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişlięi için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56

## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TM 8 CUS - 0824597



Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişlięi için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TM 8 - 0828740



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 42

## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 42

# Geçiş klemensi - ST 6


3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Klemens etiketleri, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 8,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TMF 8 - 0818137



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56

# Geçiş klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TMF 8 CUS - 0824654

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56



## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TMF 8 - 0828748

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,4 x 4,7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 42



# Geiř klemensi - ST 6

3031487

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031487>



## Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TMF 8 CUS - 0829672

Klemens etiketleri, sipariř: tabakaya gre, beyaz, mřteri talebine gre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluęuna takılır, klemens geniřlięi iin: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,4 x 4,7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 42



Phoenix Contact 2022  - her hakkı saklıdır  
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. řti.  
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A  
34692 B. amlıca - řkdar  
+90 216 481 0300  
[info@phoenixcontact.com.tr](mailto:info@phoenixcontact.com.tr)